

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

F-auf-F-V01-13



**F-auf-F**<sup>®</sup>  
Fliesen auf Folie

- Produkttyp:** RTV-1-Masse Oxim
- Identifikations-Nummer:** Chg.-Nr. siehe Verpackung des Produktes: F-auf-F Silikon
- Verwendungszweck** Fassaden, Typ F25LM Ext.-Int.; Verglasung Typ G25LM; Sanitär, Typ XS1; Bodenfugen, Typ PW20LM Ext.-Int.; Konditionierung Verfahren B, Träger: Glas & Mörtel M1
- Hersteller** Rudolf Münkler Fliesen F-auf-F GmbH & Co.KG, Rhönstr. 15, D-36132 Eiterfeld
- Bevollmächtigter** Lars Kullmann
- System der Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** 3 plus 3
- Harmonisierte Norm:** EN 15651-1:2012-12; EN 15651-2:2012-12; EN 15651-3:2012-12; EN 15651-4:2012-12
- Notifizierte Stelle:** ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfung durchgeführt und die Prüf- Und Klassifizierungsberichte ausgestellt

## 9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E	EN 15651-1:2012-12 EN 15661-2:2012-12 EN 15651-3:2012-12 EN 15651-4:2012-12
<b>Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien</b>	Bewertet	
<b>Wasserdichtheit und Luftdichtheit</b>		
-Standvermögen	≤ 3 mm	
-Volumenverlust	≤ 10 %	
-Zugeigenschaften/Sekantenmodul (Drehspannungswert)	≤ 0,4 (23°C) und ≤ 0,6 (-20 °C)	
-Haft-/Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	Kein Versagen	
-Elastisches Rückstellvermögen	≥ 60 %	
-Zugverhalten, d. h. Dehnung unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser	Kein Versagen	
-Zugverhalten unter Vorspannung	Kein Versagen	
-Reißfestigkeit	Kein Versagen	
<b>Dauerhaftigkeit</b>	Bestanden	
<b>Mikrobiologisches Wachstum</b>	0	

- Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 bis zum Ablauf des jeweiligen auf der Verpackung aufgedruckten Verfalldatums. Die Verwendungshinweise (TDB, SDB) sind zu beachten.**

**Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Eiterfeld-Großentaft/Germany 2019-10-17  
Lars Kullmann, Geschäftsführer